



MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 este o anvelopă radială multifuncțională concepută pentru manipulatoare telescopice și încărcătoare compacte în aplicații agroindustriale. Anvelopa prezintă un model de blocuri care oferă o tracțiune excelentă chiar și pe suprafețele mai dure. Peretele lateral puternic asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 527 este fabricată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durată lungă de viață.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/70R24IND

152;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|--|
| USA Code | 94053483 |
| SW (in) | 15.9 |
| OD (in) | 46.1 |
| SLR (in) | 21.3 |
| RC (in) | 141.6 |
| Rim Rec | 13 |
| Rim Alt | DW 12; DW 13; DW 13 L; 13 SDC; DW 14 L |
| ECE | E11-106R-003958 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 58 | 61 | 64 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 3760 | 4460 | 5090 | 5800 | 6500 | 6970 | 7830 | - | - |
| 25 | 3760 | 4460 | 5090 | 5800 | 6500 | 6970 | 7830 | - | - |
| 20 | 4020 | 4780 | 5450 | 6210 | 6960 | 7460 | 8380 | - | - |
| 15 | 4180 | 4960 | 5650 | 6440 | 7220 | 7750 | 8700 | - | - |
| 5 Cyc. | 4590 | 5640 | 6640 | 7640 | 8700 | 9460 | 10690 | 11280 | 11740 |
| Static | 7020 | 8640 | 10170 | 11710 | 13330 | 14490 | 16390 | 17280 | 18000 |

25-03-2026