



## TR 117

### Описание

Шины TR 117 идеально подходят для поворотных оросительных установок. Специальный рисунок протектора характеризуется выдающимися тяговыми свойствами и способностью к самоочищению.

### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Дождевальная машина



|             |          |
|-------------|----------|
| Version     | STANDARD |
| Tire Type   | TT       |
| Размер шины | 14.9-24  |
| LI/SS       | 124;A8   |

## Размеры US Standard

|          |                 |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94003020        |
| SW (in)  | 14.9            |
| OD (in)  | 49.0            |
| SLR (in) | 22.6            |
| RC (in)  | 144.1           |
| Rim Rec  | W 13            |
| Rim Alt  | W 11; W 12      |
| ECE      | E11-106R-004530 |
| TRA Code | R1              |

## Load Capacity (US)

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| mph / psi | 26   | 34   |
| 25        | 3520 | ---  |
| CREEP     | ---  | 7440 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.