



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

DUAL BEAD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

550/60-22.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	550
DT (mm)	1240
RCS (mm)	540
CR (mm)	3725
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-004391

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.30	3.40	3.50
10 FR	8315	8465	8610
20 FR	7485	7615	7750
30 FR	6655	6770	6890
40 FR	5940	6045	6150
50 FR	5345	5440	5450
10 DW	5745	5850	5950
20 DW	5170	5265	5355
30 DW	4600	4680	4760
40 DW	4105	4180	4250
50 DW	3625	3685	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.