



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 317



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



TR 317

 TR 317 es idóneo para las operaciones en los segmentos de municipalidad y para utilizarlo en las labores del campo realizadas para maquinaria agrícola, las zanjadoras y las máquinas para la recogida de fruta. El neumático TR 317 presenta una amplia área de contacto que proporciona un excelente agarre y una extraordinaria estabilidad en cualquier condición y óptimas propiedades de auto-limpieza.

Performance



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
$\varnothing 8''$	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	HD	6	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	STD	4	TL	-

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura