



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 316



FICHE PRODUIT

Performance



AT 316

🇫🇷 AT 316 est adapté pour les tracteurs utilitaires compacts des services municipaux de voirie. Le dessin particulier de la bande de roulement assure une excellente traction sans compromettre la protection du champ – ce qui est essentiel pour ce type d'application. Le pneu AT 316 est aussi disponible en version "aramid belted", avec des ceintures en aramide qui permettent une meilleure résistance aux perforations.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement