



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

195

Technologies



All Steel



Disegno a blocchi

Performance



Durabilità



Trazione



Stabilità



EARTHMAX SR 45

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 è uno pneumatico radiale *All Steel* progettato specificamente per i dumper rigidi che operano nelle miniere a cielo aperto, nelle cave e nei cantieri. Il battistrada profondo e non direzionale garantisce eccellente trazione, anche su terreni fangosi. Inoltre, il disegno del battistrada a blocchi migliora sia la trazione che la stabilità, aumentando le prestazioni della macchina e la sicurezza dell'operatore. Grazie alla carcassa *All Steel* e alle cinture multistrato resistenti in acciaio, lo pneumatico assicura livelli elevati di stabilità e resistenza a strappi e forature. Le mescole del battistrada sono appositamente studiate per garantire resistenza ai tagli, all'usura e alla generazione di calore, rendendo lo pneumatico ideale per affrontare svariate condizioni avverse. EARTHMAX SR 45 è disponibile nelle mescole standard, resistente al taglio e resistente al calore.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento