



AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

380/85R38

139;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94036134
SW (in)	15.0
OD (in)	65.4
SLR (in)	30.4
RC (in)	196.6
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000779
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2950	3440	3910	4400	4880	5360
25	2950	3440	3910	4400	4880	5360
20	3160	3680	4200	4720	5240	5740
5 LT	3960	4610	5250	5900	6550	7190
5 HT	3160	3680	4200	4720	5240	5740

24-03-2026