



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER SK



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



138

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Durabilidad



SKID POWER SK

 SKID POWER SK ha sido desarrollado particularmente para las minipalas cargadoras (skid steer) que se utilizan en el sector de la construcción. Los cordones de protección del flanco y de la llanta, así como la banda de rodadura extra profunda proporcionan un ciclo de vida prolongado del neumático.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	138 A2	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura