



V-FLEXA

Descrição

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão	STEEL BELTED
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	800/60R32
LI/SS	191;D

Dimensões US Standard

Código USA	94076611
LS (in)	32.2
DT (in)	70.8
RCS (in)	30.9
CR (in)	214.9
Jante rec.	DW 27 B
Jante alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	8760	11160	13130	15320	17290	19690	21870
40	9620	12260	14420	16830	19000	21630	24030
30	11260	14360	16880	19690	22230	25310	28120
25	12420	15820	18610	21720	24510	27910	31010
5	15780	20110	23660	27610	31150	35490	39420

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.