



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{Pro}HARVEST



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



200

Tecnologias



Tecnologia VF



Cintas de aço



Talão reforçado



Ombro reforçado



Carcaça robusta



Alta velocidade

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Autolimpeza



Tração



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



AGRIMAX^{Pro}HARVEST

O AGRIMAX PROHARVEST é a resposta da BKT às necessidades atuais do mercado em termos de ceifeiras-debulhadoras e máquinas de colheita. A tecnologia avançada VF (Very High Flexion) permite ao AGRIMAX PROHARVEST transportar 40% mais carga do que os pneus normais com a mesma pressão, minimizando a compactação do solo. Além disso, as três camadas de lonas de cima em aço combinadas com o composto resistente a cortes e lascas garantem uma excelente resistência a furos, mesmo no caso de restolhos ou restos de culturas no campo. A estrutura do pneu, com um talão reforçado e uma forte carcaça de poliéster, é sinônimo de durabilidade e estabilidade do pneu, mesmo durante operações de uso intensivo. A carcaça do pneu, concebida para garantir uma capacidade de carga elevada, combinada com a tecnologia CFO (Cyclic Field Operation), permite ao AGRIMAX PROHARVEST suportar sobrecargas temporárias durante operações como a colheita, reduzindo o stress e o desgaste do pneu. Uma vez reduzida a carga, o pneu regressa ao seu estado de funcionamento normal, prolongando assim a sua vida útil e melhorando a eficiência operacional. A concepção de ombro aberto melhora a tração em terrenos acidentados e molhados, facilitando a ejeção de lama e detritos, assegurando transições suaves do campo para a estrada e aumentando a segurança. No campo e na estrada, o AGRIMAX PROHARVEST pode atingir até 65 km/h, tornando a sua operação de trânsito mais fácil e mais rápida, melhorando assim a produtividade global.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	NEWSIZE									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento