



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

VF650/75R42

180;D

undefined IS Standard

SW (mm)	680
OD (mm)	2055
SLR (mm)	895
RC (mm)	6143
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3640	4220	4800	5460	6040	6620	7280
from 65 to 40	4000	4640	5280	6000	6640	7280	8000
30	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160
20	4160	4825	5490	6240	6905	7570	8320
10	4400	5100	5805	6600	7300	8005	8800
Upto 30 Cyc	4540	5265	5990	6810	7535	8260	9080
Upto 15 Cyc	5420	6285	7150	8130	8995	9860	10840
Upto 10 Cyc	5940	6890	7840	8910	9860	10810	11880
10HT	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160

25-03-2026