



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 252



FICHE PRODUIT



FL 252

FL 252 est un pneu adapté pour les applications de récolte du foin avec andaineurs rotatifs/faneuses ainsi que pour les opérations logistiques avec chariots élévateurs. Ce pneu garantit une excellente durabilité, tandis que le dessin spécial de la bande de roulement assure un maximum de stabilité pendant les opérations de levage.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 8"	5.00 - 8	TT	8	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	170	550	-	-	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	10	-	STD	185	605	-	-	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	192	683	-	-	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	720	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	240	855	-	-	6.50	7.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement