



IS standard



GROWING TOGETHER

TUF LUG



PRODUKTDATENBLATT



Bias

TUF LUG



 TUF LUG eignet sich für Anhänger und Leicht-LKWs in Transportanwendungen. Dieser Reifen bietet gute Traktion neben großartiger Beständigkeit und sichert einen langen Produktlebenszyklus.

Performance



Beständigkeit



Traktion

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung