



IS standard



TR 126



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



95

Performance



Elevada capacidad de carga



Tracción



TR 126

 TR 126 ha sido desarrollado para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. Los tacos profundos y el particular dibujo de la banda de rodadura ofrecen una excelente tracción, así como una capacidad elevada de carga que se traducen en elevadas prestaciones en cualquier condición laboral.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 14"	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TT	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	HD	8	TT	80 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TT	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura