



FL 630 ULTRA



Шины FL 630 ULTRA подходят для прицепов, цистерн и разбрасывателей. Благодаря усиленному борту и особому рисунку протектора они являются идеальными для различных применений на любом типе земли или на дороге. Шины FL 630 ULTRA значительно снижают уплотнение почвы.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version

STANDARD

Tire Type

TL

560/45R22.5

152;D

undefined IS Standard

SW (mm)	543
OD (mm)	1076
SLR (mm)	490
RC (mm)	3290
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-003012

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1040	1185	1330	1650	1880	2170	2460	2690	2945	3235
65	1140	1300	1460	1815	2060	2380	2700	2950	3235	3550
50	1380	1575	1765	2195	2495	2885	3270	3570	3915	4300
40	1560	1780	2000	2490	2830	3270	3705	4050	4440	4875
30	1720	1960	2200	2740	3115	3595	4080	4455	4885	5365
25	1800	2055	2305	2865	3255	3760	4265	4660	5110	5610
10	2045	2335	2620	3260	3710	4285	4860	5305	5815	6390

25-03-2026