



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/90R54

LI/SS

176;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	383
DT (mm)	2056
RCS (mm)	948
CR (mm)	6232
Jante rec.	W13
Jante alt.	DW 13; DW 12; W 12
ECE	E11-106R-0010081
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	2825	3155	3550	3875	4075	4270	4400	5430	4760	4990	5190	5385	5550	5715	5880	6040	6305	6565
From 65 to 40	3055	3410	3835	4190	4405	4615	4760	4900	5150	5400	5610	5825	6000	6180	6355	6535	6820	7100
30	3120	3480	3915	4275	4495	4710	4855	5000	5255	5510	5725	5945	6125	6305	6485	6670	6960	7245
20	3180	3545	3990	4360	4580	4805	4950	5100	5355	5615	5835	6060	6245	6425	6610	6795	7090	7385
10	3360	3750	4220	4610	4845	5080	5235	5390	5665	5940	6170	6405	6600	6795	6990	7190	7500	7810

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.