



RIB 713

Descrição

RIB 713 é um pneu com cintos em aço para implementos agrícolas. Em resposta ao crescente conhecimento em questões de baixa compactação do solo na agricultura moderna, RIB 713 foi desenvolvido com a tecnologia IF. Por conseguinte, o pneu é capaz de suportar cargas mais pesadas a pressões de enchimento inferiores e fornece uma pegada mais larga com distribuição uniforme do peso. A estrutura cinturada em aço garante uma resistência extraordinária à perfuração e portanto uma maior proteção contra a penetração de hastes e consequentes danos, mesmo em presença de restolhos insidiosos. Além disso, a categoria velocidade "D" (65 km/h – 40 mph) permite deslocamentos rápidos na estrada. RIB 713 é o contributo BKT para maximizar a produtividade e a eficiência da sua empresa agrícola.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

Versão

STUBBLE RESISTANT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

IF265/85R15

LI/SS

121;D

Dimensões US Standard

Código USA	94053612
LS (in)	10.2
DT (in)	32.7
RCS (in)	14.5
CR (in)	98.5
Jante rec.	W 8
ECE	E11-106R-003956
Código TRA	I1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35
From 5 to 40 mph	1540	1980	2440	2790	3200

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.