



SKID POWER SK



Beskrivning

SKID POWER SK är avsett för användning på kompaktlastare i bygg- och anläggningsbranschen. Sidoväggs- och fälgskydden samt det djupa mönstret ger däckets en längre livscykel.

UM

IS Standard

Konstruktion

◇ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kompakthjullastare

Version	IMPLEMENT
Tire Type	TL
Däckstorlek	10-16.5
LI/SS	116;A8

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	270
OD (mm)	775
SLR (mm)	355
RC (mm)	2286
Rim Rec	8.25
ECE	E11-106R-003543

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.10
40	1250

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.