



EARTHMAX SR 45 M



Descrizione

EARTHMAX SR 45 M è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper rigidi. EARTHMAX SR 45 M assicura ottima trazione ed è ideale per operazioni su lunghe distanze.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido

Versione	STANDARD COMPOUND
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	24.00R35
LI/SS	209;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2180
RCS (mm)	980
CR (mm)	6538
Cerchio cons.	17.00/3.5
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.