



EARTHMAX SR 431

Description

EARTHMAX SR 431 (E-4) est un pneu radial All Steel particulièrement conçu pour les tombereaux rigides qui opèrent dans des conditions extrêmes, notamment dans les mines ciel ouvert et souterraines. Le dessin non directionnel de la bande de roulement assure d'excellentes traction et stabilité. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste All Steel et par un mélange spécial qui garantit une résistance aux coupures et crevaisons ainsi qu'un cycle de vie plus long même dans les milieux rocheux, abrasifs et hostiles.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide



Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

16.00R25

LI/SS

183;B

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1532
RCS (mm)	713
CR (mm)	4649
Jante rec.	11.25/2.0
Code TRA	E4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	7.50	8.00	8.50	9.00
50	7500	8000	8250	8750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.