



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 519



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Alta velocidad

Performance



Ahorro de carburante



Estabilidad



MULTIMAX MP 519

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 519 es un neumático idóneo para camiones ligeros en todas las aplicaciones de transporte. La carcasa reforzada con cinturones de acero garantiza una excelente estabilidad a grandes velocidades (90 km/h). Gracias a la baja resistencia al rodamiento, el neumático asegura un consumo reducido de carburante.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16"	7.50 R 16 LT	TL	6	109/ 107 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L
	7.50 R 16 LT	TL	8	112/ 110 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura