



IS standard



PRO RIB F2M



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Performance



PRO RIB F2M

PRO RIB F2M è uno pneumatico agricoltura per trattori 2WD/2RM nelle operazioni per la lavorazione del terreno. Lo pneumatico è particolarmente idoneo per tutte le operazioni che richiedono un alto livello di manipolazione.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 15"	9.5 L - 15 SL	7.00	8 LB	240	780	364	2325	STD	8	TL	102 A8
	11 L - 15 SL	8 LB	10 LB	280	795	370	2370	STD	8	TL	106 A8
Ø 16"	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	IND	8	TT	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TL	110 A8
	10.00 - 16 SL	8 LB	W 8 L	275	894	409	2620	STD	8	TT	110 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TL	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	IND	8	TT	114 A8
	11.00 - 16 SL	10 LB	W 8 L; 8 LB	335	950	440	2830	STD	8	TT	114 A8
Ø 16.1"	14 L - 16.1 SL	W 11 C	-	355	980	453	2920	STD	12	TL	127 A8
	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	430	1072	-	-	STD	10	TL	129 A8

STD: Standard - IND: Industrial



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento