



V-FLEXA

Descrizione

V-FLEXA è uno pneumatico radiale appositamente progettato per rimorchi agricoli. È un prodotto flotation di ultima generazione dotato della tecnologia VF, che consente il trasporto di carichi pesanti sia su campo che su strada con una pressione di gonfiaggio inferiore del 30% rispetto a quella di uno pneumatico standard delle stesse dimensioni. Ulteriori cinture in acciaio conferiscono maggiore resistenza alla carcassa contro aggressioni. V-FLEXA non solo supporta carichi pesanti in totale sicurezza, ma evita anche la compattazione del suolo grazie alla perfetta distribuzione del peso. Inoltre, V-FLEXA offre ottime proprietà di autopulitura, durabilità e bassa resistenza al rotolamento.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF600/55R26.5

LI/SS

167;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	615
DT (mm)	1342
RCS (mm)	580
CR (mm)	3986
Cerchio cons.	AG20.00
ECE	E11-106R-006017

Portata (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	2130	2725	3315	3765	4360	4955
65	2340	2995	3650	4140	4795	5450
50	2740	3505	4270	4845	5610	6375
40	3020	3865	4710	5340	6185	7030
10	3840	4910	5985	6790	7860	8935

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.