



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 567



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

B

167



MP 567

MP 567 è uno pneumatico agro-industriale idoneo per il trasporto sia su campo che su strada, per operazioni nell'ambito municipalità/manutenzione. È lo pneumatico perfetto per sollevatori telescopici e attrezzi agricoli. Lo pneumatico MP 567 offre ottima trazione in tutte le condizioni atmosferiche, nonché delle eccellenti proprietà di autopulitura. Questo pneumatico garantisce un'esperienza di guida confortevole nonché una vita operativa prolungata.

Performance



Comfort



Durabilità



Autopulitura



Trazione

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS		Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
				DW	FR						Raccomandato	Ammesso
Ø 15"	11.5/80 - 15	TL	12	123 A8	135 A8	IMP	290	875	-	-	8 LB	-
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	TL	18	123 A8	135 A8	IMP	258	774	365	2401	9.0	-
	10.0/75 - 15.3	TL	10	111 A8	123 A8	IMP	258	774	365	2401	9.0	-
	10.0/75 - 15.3	TL	12	114 A8	126 A8	IMP	258	774	365	2401	9.0	-
	10.0/75 - 15.3	TL	14	118 A8	130 A8	IMP	258	774	365	2401	9.0	-
	11.5/80 - 15.3	TL	18	130 A8	143 A8	IMP	292	868	393	2578	9.0	-
	11.5/80 - 15.3	TL	10	119 A8	131 A8	IMP	292	868	393	2578	9.0	-
	11.5/80 - 15.3	TL	14	126 A8	139 A8	IMP	292	868	393	2578	9.0	-
Ø 18"	10.5 - 18	TT	10	-	-	STD	273	905	415	2768	9.0	9 SDC
	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	273	905	415	2768	9.0	9 SDC
	10.5 - 18	TL	12	-	-	STD	273	905	415	2768	9.0	9 SDC
	10.5 - 18	TL	12	-	-	SPL	273	905	415	2768	9.0	9 SDC
	12.0/75 - 18 (300/75 - 18)	TL	12	126 A8	139 A8	IMP	298	915	426	2723	W 9	9;11
	12.5 - 18	TT	10	-	-	STD	325	990	450	2940	11.0	12 SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	325	990	450	2940	11.0	12 SDC
	12.5 - 18	TT	12	-	-	STD	325	990	450	2940	11.0	12 SDC

STD: Standard - SPL: Special - IMP: Implement

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling

Diagonale



167

Performance



Comfort



Durabilità



Autopulitura



Trazione



	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 18"	12.5 - 18	TL	12	-	STD	325	990	466	3024	11.0	12 SDC
	12.5 - 18	TL	16	-	STD	325	990	450	2940	11.0	12 SDC
Ø 19.5"	18 - 19.5 IND	TL	16	160 B/ 162 A8	STD	460	1104	498	3280	14.00	-
	18 - 19.5 IND	TL	18	165 B/ 167 A8	STD	460	1104	498	3280	14.00	-
	18 - 19.5 IND	TL	18	165 B/ 167 A8	DB	460	1104	498	3280	14.00	-
	NEW SIZE										
Ø 20"	10.5 - 20	TT	10	-	STD	270	955	445	2880	9.0	9 SDC
	10.5 - 20	TL	10	-	STD	270	955	445	2880	9.0	9 SDC
	12.5 - 20	TT	10	-	STD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	12.5 - 20	TL	10	-	STD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	12.5 - 20	TT	12	-	STD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	12.5 - 20	TL	16	-	STD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	12.5 - 20	TL	12	-	STD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	12.5 - 20	TL	12	-	HD	325	1040	490	3142	11.0	12 SDC
	14.5 - 20	TL	10	-	STD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC
	14.5 - 20	TL	12	-	STD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC
	14.5 - 20	TL	14	-	HD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC

STD: Standard - HD: Heavy Duty - DB: Dual Bead

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

Performance

- Comfort
- Durabilità
- Autopulitura
- Trazione

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	14.5 - 20	TL	16	-	STD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC
	14.5 - 20	TL	18	-	STD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC
	14.5 - 20	TL	14	-	STD	360	1116	495	3315	11.0	12 SDC
	16.0/70 - 20 (405/70 - 20)	TL	14	-	STD	405	1128	490	3350	13 SDC	12
	16.0/70 - 20 (405/70 - 20)	TT	14	-	STD	405	1128	490	3350	13 SDC	12

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento