



FL 252

Descrizione

FL 252 è uno pneumatico idoneo per applicazioni di raccolta del fieno con ranghinatori/voltafieno nonché operazioni logistiche con carrelli elevatori. Lo pneumatico garantisce un'eccellente durabilità, mentre lo specifico disegno del battistrada assicura massima stabilità durante le operazioni di sollevamento.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Ranghinatore, Industriale ■ Carrello elevatore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	5.00-8
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006816
LS (in)	5.4
DT (in)	18.9
Cerchio cons.	3.00 D
Cerchio alt.	3.25 I

Portata (US)

mph / psi	120
15 LOAD WHEEL	2725
15 STEER WHEEL	2095
5 OTHER VEHICLES	2725
15 OTHER VEHICLES	2095
STATIC SIDE LOADER	3165

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.