



AS 511

Beschreibung

AS 511 ist bestens zum Einsatz auf Grnflächen mit landwirtschaftlichen Geräten geeignet. Die robuste Karkasse und die besonders schnittfeste Laufflächenmischung gewährleisten ausgezeichnete Stabilität neben gesteigerter Leistungsfähigkeit. Dank der breiten Aufstandsfläche bietet AS 511 erstklassige Traktion und reduziert die Bodenverdichtung auf ein Minimum.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

33x15.50R15

LI/SS

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	33x15.50R15
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94512379
QSB (in)	15.9
AD (in)	33.1
SLR (in)	14.8
RU (in)	99.7
Felge empf.	13 LB
ECE	E11-106R-0010516

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	41
30	3740

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.