



FL 630 ULTRA

Descriere

FL 630 ULTRA este potrivită pentru remorci, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Datorită talonului ranforsat și designului deosebit al benzii de rulare, este anvelopa ideală pentru utilizare multifuncțională pe orice tip de teren sau pe drum. FL 630 ULTRA asigură o compactare extraordinară de redusă a solului.



UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

600/50R22.5

LI/SS

159;D

Dimensiuni US Standard

USA Code	94054220
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.4
RC (in)	139.1
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003960

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	2820	3260	3690	4450	5190	5910	6660	7340	8090	8780
40	3090	3570	4060	4890	5700	6500	7300	8070	8870	9640
30	3740	4320	4910	5950	6890	7880	8820	9740	10750	11670
25	4230	4890	5560	6700	7800	8930	10040	11070	12170	13230
15	4880	5640	6400	7740	8990	10310	11490	12790	14030	15240
5	5560	6430	7300	8820	10250	11740	13090	14550	15970	17360

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.