



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	750/60R26.5
LI/SS	180;D

Dimensões US Standard

Código USA	94042135
LS (in)	29.7
DT (in)	62.0
RCS (in)	27.3
CR (in)	189.0
Jante rec.	AG 24.00
ECE	E4-106R-001427

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	5160	5960	6770	8210	9500	10950	12400	13360	14810	16090
40	5640	6530	7410	8990	10410	11990	13580	14640	16230	17640
30	6830	7900	8970	10890	12600	14520	16430	17710	19640	21340
25	7680	8880	10070	12230	14150	16310	18470	19920	22070	23980
15	8920	10320	11710	14220	16450	18960	21460	23140	25640	27860
5	10160	11750	13340	16190	18740	21590	24450	26350	29210	31740

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.