



## AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

520/85R38

155;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1849
SLR (mm)	813
RC (mm)	5466
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 16 L
ECE	E4-106R-000601
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2170	2560	2910	3255	3565	3875
40	2170	2560	2910	3255	3565	3875
30	2325	2740	3115	3490	3820	4150
10 LT	2910	3430	3900	4365	4780	5195
10 HT	2325	2740	3115	3490	3820	4150

25-03-2026