



IS standard



GROWING TOGETHER

# FL 637



PRODUKTDATENBLATT



Radial



160

#### Technologies



verstärkter Wulst



hohe Geschwindigkeit

#### Performance



geringe Bodenverdichtung



Traktion



Selbstreinigung



Beständigkeit



## FL 637

FL 637 ist ein radialer Flotationsreifen, der sich besonders für Streumaschinen, Anhänger und Tankfahrzeuge eignet. Die verstärkte Wulststruktur gewährleistet erstklassige Beständigkeit und höhere Tragfähigkeit. Neben hervorragenden Flotationseigenschaften, die sich in geringer Bodenverdichtung zeigen, weist dieser Reifen außergewöhnliche Selbstreinigungseigenschaften auf. Das richtungsgebundene Design der Lauffläche bietet ausgezeichnete Traktion und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.

|         | Größe         | LI/SS       | FELGE      |             | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Ausf. |
|---------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|-------|
|         |               |             | Empfohlene | Zugelassene |              |              |             |            |                |       |
|         |               |             |            |             |              |              |             |            |                |       |
| Ø 17"   | 520/50 R 17   | 151 D/148 E | 16.00      | -           | 516          | 952          | 414         | 2930       | 450            | STD   |
| Ø 22.5" | 560/45 R 22.5 | 160 D       | AG 16.00   | -           | 544          | 1076         | 501         | 3324       | 525            | STD   |

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung