



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 459



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



223



Technologies



All Steel Radial

Banda de rodadura
extra profunda

Servicio pesado



Robusta carcasa



Carcasa reforzada

Performance



Durabilidad

Resistencia a cortes
y desgarros

Superficie rocosa dura

Maniobrabilidad y
confort

Tracción



EARTHMAX SR 459

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 459 es un neumático radial All Steel para volquetes rígidos que operan en canteras y minas a cielo abierto. Su diseño simétrico específicamente desarrollado garantiza una excelente durabilidad tanto en el eje trasero como en el delantero. Los cinturones múltiples en acero proporcionan una protección superior contra los impactos y la penetración de las rocas, mientras que la alta profundidad de la banda de rodadura garantiza una protección óptima de la carcasa y una larga vida útil del neumático. Además, el diseño cerrado de la banda de rodadura maximiza el contacto con el suelo, lo que se traduce en una excelente estabilidad y un gran confort para el operador. EARTHMAX SR 459 se destaca por su óptima tracción en cualquier terreno, incluso en superficies fangosas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	409	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	474	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	523	746	2720	1231	8245	81	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura