



INDUSTRIAL RIB F3



Descrizione

INDUSTRIAL RIB F3 è uno pneumatico agro-industriale con disegno a blocchi del battistrada progettato per il trasporto su campo e su strada nonché per le operazioni di lavorazione del terreno con attrezzi agricoli e rimorchi. Questo pneumatico si distingue per la sua miscela straordinariamente resistente alle stoppie che lo rende idoneo per le condizioni operative più critiche, assicurando un lungo ciclo di vita del prodotto.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	11L-16SL
LI/SS	116;A6

Dimensioni US Standard

Codice USA	94000142
LS (in)	11.0
DT (in)	32.7
Cerchio cons.	W 8 L
Cerchio alt.	8 LB; 10 LB; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
Codice TRA	F3

Portata (US)

mph / psi	52
20	2760
25	2470

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.