



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

SR 261



PRODUKTDATENBLATT



Radial



150

Technologies



All Steel



robuste Karkasse

Performance



Beständigkeit



Traktion



MULTIMAX SR 261

RADIAL MPT TIRES

Der MULTIMAX SR 261 ist ein Vollstahl-Radialreifen mit mehrlagigen Stahlgürteln, der speziell für Tieflader, landwirtschaftliche Anhänger und Fahrzeugkrane im Transport- und Hafenbetrieb entwickelt wurde. Seine robuste Karkasse und die spezielle Laufflächenmischung sorgen für eine längere Lebensdauer des Reifens. Dank seines Lamellenprofils bietet der MULTIMAX SR 261 eine hervorragende Traktion in allen Einsatzbereichen. Darüber hinaus maximiert das einzigartige 5-Rippen-Laufflächendesign den Bodenkontakt und sorgt so für einen gleichmäßigen Profilabrieb.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 17.5"	215/75 R 17.5	TL	-	135/133 J	STD	210	775	356	2371	6.00	6.75
Ø 19.5"	285/70 R 19.5	TL	-	150/148 J	STD	280	903	412	2779	8.25	7.50 ; 9.00

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung