



IS standard



GROWING TOGETHER

GIANT TRAX



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



155

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



hohe
Durchstichfestigkeit



GIANT TRAX

 GIANT TRAX wurde für Skid-Steer-Lader entwickelt, die auf rauen Flächen, wie man sie auf Schrottplätzen und Anwendungen im Recycling oder Bergbau findet, eingesetzt werden. Das extra tiefe Laufflächenprofil mit breiteren und robusteren Blöcken gewährleistet hervorragende Traktion, Stabilität und Durchstoßfestigkeit. Die spezielle Gummimischung der Lauffläche wartet mit ausgezeichneter Schnitt- und Stichfestigkeit in Kombination mit bester Verschleißfestigkeit auf jeder Art von Gelände auf.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	12	123 A8	IMP	270	775	362	2317	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	-	STD	270	775	362	2317	8.25	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	315	840	398	2521	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	350	915	421	2714	10.50	-

IMP: Implement - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung