



MH TR 182

Descripción

MH TR 182 es idneo para los vehculos que transportan casas mviles. Este neumtico de alta velocidad que se utiliza principalmente por carretera, ofrece significativos ahorros de carburante. MH TR 182 asegura una larga duracin y elevadas prestaciones durante todo el ciclo de vida del producto.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Casa móvil



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

8-14.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94008582
AS (in)	8.1
DT (in)	28.0
Llanta rec.	6.00 MH

Capacidad de carga (US)

mph / psi	85
62	2600

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.