



## EARTHMAX SR 45 PLUS



### Description

EARTHMAX SR 45 PLUS est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux rigides et il est idéal pour les opérations sur de longs parcours. Le dessin de la bande de roulement de EARTHMAX SR 45 PLUS réduit au minimum les bruits et vibrations.

### UM

US Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

33.00R51

LI/SS

235;B

## Dimensions US Standard

Code USA	94073306
DT (in)	120.7
RCS (in)	53.9
CR (in)	366.7
Jante rec.	24.00/5.0
Code TRA	E4

## Capacité de charge (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.