



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 523



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



107

Technologies



robuste Karkasse

abgerundete
Schultertechnologie

Performance



Traktion



Selbstreinigung



harte Oberflächen



ideal für Grünflächen



Stabilität



AT 523

BKTs AT 523 ist ein multifunktionaler Reifen, der für zuverlässige Leistung in der Landwirtschaft, auf Rasen und in der Industrie entwickelt wurde. Sein Laufflächendesign sorgt für hervorragende Traktion und Selbstreinigungseigenschaften, die für die Bewältigung einer Vielzahl von Oberflächen unerlässlich sind: von gerammter Erde und Rasen bis hin zu harten Oberflächen, wie sie für industrielle Umgebungen typisch sind. Das flachere Profil und der vergrößerte Mittelblock sorgen in Kombination mit dem R-1- und R-4-Muster für mehr Stabilität auf der Straße, während die abgerundeten Schultern den Rasen schützen und seine Integrität auch unter intensiven Betriebsbedingungen bewahren. Die robuste Karkasse und eine schnittfeste Laufflächenmischung machen AT 523 besonders beständig. Diese Kombination aus Robustheit, Vielseitigkeit und einfacher Handhabung macht den AT 523 zur idealen Lösung für alle, die einen einzigen Reifen benötigen, der für eine Vielzahl von Situationen geeignet ist: von der Bodenvorbereitung und Rasenarbeiten bis hin zum industriellen Einsatz.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7,00 I - 55	7,00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	NEWSIZE										
	26 X 12.00 - 12	10,50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - SLR ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung