



FL 695

Descripción

FL 695 se ha diseñado específicamente para remolques en las aplicaciones de construcción y transporte agrícola con un patrón de banda de rodadura de bloque central único. Gracias a su robusta carcasa, FL 695 puede transportar cargas pesadas y mantener la estabilidad en todas las condiciones. Su profunda banda de rodadura garantiza una autolimpieza óptima durante las aplicaciones dentro y fuera de carretera. Las múltiples capas de cordón de acero refuerzan este patrón contra los pinchazos.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Remolque



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

650/55R26.5

LI/SS

178;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94067886
AS (in)	24.8
DT (in)	54.7
REC (in)	24.8
CR (in)	167.0
Llanta rec.	AG20.00
Llanta alt.	AG22.00
ECE	E11-106R-007052

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
40	--	--	--	7440	8600	9750	10750	11740	12900	13720	14550	15540	16530
30	--	--	--	9010	10410	11810	13010	14210	15610	16610	17610	18820	20010
25	--	7430	9230	10120	11690	13270	14620	15970	17550	18670	19800	21140	22490
20	6250	8240	10240	11240	12980	14740	16240	17740	19480	20720	21980	23480	24970
15	6540	8630	10710	11760	13590	15420	16990	18550	20380	21690	22990	24560	26120
10	6820	9010	11190	12280	14190	16100	17740	19380	21280	22650	24010	25650	27280
5	7440	9820	12200	13390	15480	17560	19340	21130	23210	24700	26190	27980	29760

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.