



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP IND4 (RS)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



ROCK GRIP IND4 (RS)

 Der ROCK GRIP IND4 (RS) ist ein Diagonalreifen, der für Reachstacker in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Industriumschlag und Stahlwerken entwickelt wurde. An Flughafendrehkreuzen eignet sich der ROCK GRIP IND4 (RS) auch für den Einsatz an Pushback-Traktoren. Die spezielle ROCK GRIP-Mischung sorgt für besondere Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig hoher Stabilität und Haltbarkeit.

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Beständigkeit



Hitzebeständigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1650	753	4885	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	44	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung