



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 46



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



238

Technologies



All Steel

Performance



Superficie rocosa dura



Tracción



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 46

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46 para dumpers rígidos es la respuesta innovadora para los ambientes rocosos, abrasivos y hostiles de las minas. Este neumático ha sido particularmente proyectado para el transporte de cargas pesadas y ofrece una excepcional resistencia a los cortes y las laceraciones, así como un ciclo de vida más largo del producto. La carcasa y los cinturones All Steel aseguran una protección extraordinaria contra los golpes, las sollicitaciones y los pinchazos, maximizando las horas operativas e incrementando la productividad. EARTHMAX SR 46 se caracteriza por un especial diseño de la banda de rodadura, provisto de tacos en bloques y ranura a lo largo de la circunferencia. Esto significa óptimas prestaciones en las curvas, con el mínimo daño a la parte exterior de la banda de rodadura.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	455	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	590	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	655	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
Ø 51"	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	CRC	500	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	STD	610	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	HRC	725	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	558	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	***	238 B	CRC	612	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	697	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	800	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura