



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 538



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



152

Technologies



Alta velocità



Cinture in acciaio



M+S

Performance



Elevata capacità di carico



Ghiaccio e neve



Durabilità



Trazione



MULTIMAX MP 538

RADIAL MPT TIRES

IT MULTIMAX MP 538 è uno pneumatico radiale multiuso progettato specificamente per diversi macchinari e applicazioni: motolivellatrici e pale caricatori operanti in condizioni invernali, nonché sollevatori telescopici, veicoli universali e spazzatrici per la manutenzione stradale. Grazie alla robusta carcassa con cintura d'acciaio, MULTIMAX MP 538 consente di trasportare carichi pesanti anche a velocità elevate. Inoltre, il suo esclusivo design del battistrada contribuisce a mantenere un'eccellente trazione su ghiaccio e neve.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	152 G	W 13	-	407	1076	484	3289	-	SB

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento