



EM 938

Descripción

EM 938 ha sido específicamente proyectado para las excavadoras que se utilizan en la construcción de carreteras. Este neumático ha sido realizado con una mezcla especial de la banda de rodadura, particularmente resistente contra los cortes y los desgarros, mientras que el agresivo dibujo de la banda de rodadura asegura una excelente tracción. EM 938 se caracteriza por sus extraordinarias propiedades de auto limpieza. Su robusta carcasa proporciona una resistencia excepcional contra los golpes y las sacudidas, incluso en las operaciones de servicio más pesadas.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala excavadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

9.00-20

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94071005
AS (in)	10.1
DT (in)	39.8
REC (in)	18.9
CR (in)	120.9
Llanta rec.	7.0
Llanta alt.	6.5; 7.5
Código TRA	E2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	123
30	6170

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.