



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (E3)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



XL GRIP (E3)

 XL GRIP (E-3) è uno pneumatico a tele incrociate per dumper rigidi, progettato appositamente per minimizzare il rischio di tagli e perforazioni in condizioni che richiedono eccezionale trazione. Queste caratteristiche si traducono in una vita prolungata dello pneumatico.

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Servizio pesante



Trazione

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 25"	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	28	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	24	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	36	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	40	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento