



EARTHMAX SR 22



Descrição

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) um pneu radial All Steel particularmente projetado para motoniveladoras e carregadores que operam em condies inverniais extremas na neve ou no gelo. Os operadores apreciara a excelente trao e a extraordinria estabilidade garantidas pelo piso do pneu largo e no direcional.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Motoniveladora,OTR ■ Carregadora

Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

20.5R25

LI/SS

177;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1490
RCS (mm)	640
CR (mm)	4315
Jante rec.	17.00/2.0
Jante alt.	17.00/1.7
Código TRA	E2/L2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	5800	6150	6500	6700	6900	7300	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	9750	10000	10300	10900	11200	11500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.