



EARTHMAX SR 22

Descripción

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las motoniveladoras y cargadoras que operan en condiciones invernales extremas en la nieve o en el hielo. Los operadores apreciarán la excelente tracción y la extraordinaria estabilidad garantizadas por el dibujo de la banda de rodadura ancho y no-direccional.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Motoniveladora,OTR ■ Pala cargadora



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

20.5R25

LI/SS

177;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1490
REC (mm)	640
CR (mm)	4315
Llanta rec.	17.00/2.0
Llanta alt.	17.00/1.7
Código TRA	E2/L2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	5800	6150	6500	6700	6900	7300	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	9750	10000	10300	10900	11200	11500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.