



MAGLIFT

Beskrivning

MAGLIFT har designats speciellt för gaffeltruckar inom industri- och logistikverksamhet. Det robusta däckets erbjuder hög lastkapacitet och enastående komfort. MAGLIFT har utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar, vilket ger lång livslängd. Den förstärkta strukturen motverkar risken för slirning, samtidigt som den speciella vulstformen underlättar påtagning av däckets.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Solid

Maskiner

Industriell ■ Gaffeltruck



Version

STANDARD

Däckstorlek

6.50-10

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	154
OD (mm)	575
Rim Rec	5.00 F - 10

Load Capacity (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	2340
25 STEER WHEEL	1800

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.