



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

Beskrivning

RT 747 AGRO INDUSTRIAL är ett industriradialdäck för lantbruket som lämpar sig för kompakthjullastare och teleskoplastare. De extra breda däckklackarna ger utmärkt dragförmåga och imponerande stabilitet under lyftarbeten. Däcket har designats med en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar och möjliggör tunga laster. RT 747 AGRO INDUSTRIAL är det rätta svaret på alla utmaningar inom allmän lantbruksverksamhet som kräver enastående mångsidighet.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 11LR16

LI/SS 122;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	290
OD (mm)	850
SLR (mm)	371
RC (mm)	2497
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 10 L
ECE	E11-106R-005769

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6
10	1265	1530	1790	1920	2055	2200
30	940	1165	1385	1500	1610	---
40	880	1085	1295	1395	1500	---

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.