



RIDEMAX FL 615



RIDEMAXFL615— радиальные шины повышенной проходимости, созданные для прицепов, автоцистерн и сеялок. Стальной брекер обеспечивает высокую устойчивость к проколам, высокие долговечность и несущую способность. Шины RIDEMAXFL615 отличаются низким сопротивлением качению на дорогах с покрытием и превосходной самоочищающей способностью в поле. Округлые плечевые зоны и большая площадь пятна контакта позволяют эффективно защищать почву.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Прицеп

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
	VF800/65R32
	190;D

undefined IS Standard

SW (mm)	815
OD (mm)	1850
SLR (mm)	811
RC (mm)	5610
Rim Rec	DW 28 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
65	5195	5830	7105	8060	9330	10600
50	6080	6825	8315	9430	10920	12405
40	6705	7525	9165	10395	12035	13675
30	7330	8225	10020	11365	13160	14950
25	7590	8515	10375	11765	13625	15480
20	7900	8865	10800	12250	14185	16115
10	8520	9565	11650	13215	15300	17385

25-03-2026