



TR 882

Descrizione

TR 882 è uno pneumatico molto versatile per svariate applicazioni e macchine. Progettato per essere impiegato con attrezzi agricoli e macchine per la raccolta del fieno/pressapaglia nonché macchine per piantagioni della canna da zucchero. Progettato con una miscela speciale per ridurre i danni, questo pneumatico si distingue per durabilità e trazione eccellenti in qualsiasi condizione del campo. TR 882 è anche disponibile nelle versioni "aramid-belted", "HD" e "special" per soddisfare le esigenze più specifiche degli utilizzatori finali.



UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno, Industriale ■
Rimorchio

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94019908
LS (in)	15.7
DT (in)	34.4
RCS (in)	14.9
CR (in)	102.6
Cerchio cons.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001878

Portata (US)

mph / psi	65
5 FR	10030
15 FR	8530
20 FR	8020
25 FR	7160
5 DW	7100
15 DW	6030
20 DW	5680
25 DW	5070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.