



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

DUAL BEAD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/50-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94045266
LS (in)	24.1
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.1
CR (in)	137.8
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004392

Capacité de charge (US)

mph / psi	44	45	46
5 FR	17240	17580	17900
10 FR	15510	15820	16110
20 FR	13790	14060	14320
25 FR	12310	12550	12790
30 FR	11080	11300	11350
5 DW	11880	12110	12350
10 DW	10690	10900	11110
20 DW	9500	9690	9880
25 DW	8490	8650	8820
30 DW	7640	7790	7830

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.